

考生姓名_____

准考证号_____

2019 年下半年 Web 前端开发初级 理论考试

(考试时间 9:00-11:30 共 150 分钟)

1. 本试卷共 3 道大题，满分 100 分。
2. 请在指定位置作答。

一、单选题（每小题 2 分，共 30 小题，共 60 分）

- 1、在 HTML 中，()用来表示特殊字符引号
A、® B、© C、" D、 nbspnbsp
- 2、下面关于文件路径的说法错误的是()。
A、“../”是返回当前目录的上一级目录
B、“./”是返回当前目录的下一级目录
C、访问下一级目录直接输入相应的目录名即可
D、文件路径指文件存储的位置
- 3、下列选项中定义标题最合理的是()
A、文章标题
B、<p>文章标题</p>
C、<h2>标题</h2>
D、<div>文章标题</div>
- 4、关于引入样式的优先级说法正确的是()
A、内联样式>!important>内部样式>外部样式>!important
B、!important>内联样式>内部样式>外部样式
C、以上都不正确
- 5、在 HTML 中，下面()不属于 HTML 文档的基本组成部分。
A、<STYLE></STYTLE> B、<BODY></BODY>
C、<HTML></HTML> D、<HEAD></HEAD>
- 6、在 HTML 中，下列有关邮箱的链接书写正确的是()
A、发送邮件
B、发送邮件
C、发送邮件
D、发送邮件
- 7、在 HTML5 中，哪个属性用于规定输入字段是必填的?
A、readonly B、required C、validate D、placeholder

- 8、HTML5 的正确 doctype 是()
- A、<!DOCTYPE html>
B、<!DOCTYPE HTML5>
C、<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-
D、//W3C//DTD HTML 5.0//EN" "http://www.w3.org/TR/html5/strict.dtd">
- 9、以下说法不正确的是 ()
- A、HTML5 标准还在制定中 B、HTML5 兼容以前 HTML4 下浏览器
C、<canvas>标签替代 Flash D、简化的语法
- 10、设定一个元素按规定的动画执行，你需要运用什么规则？
- A、animation B、keyframes C、flash D、transition
- 11、每段文字都需要首行缩进两个字的距离，该设置什么属性 ()
- A、text-transform B、text-align C、text-indent D、text-decoration
- 12、关于 box-shadow 说法正确的是 ()
- A、设置文字投影 B、第一个值是设置水平距离的
C、第二个值是设置水平距离的 D、第三个值是设置投影颜色的
- 13、设置盒子圆角的属性是 ()
- A、box-sizing B、box-shadow C、border-radius D、border
- 14、将 div 类名以 'c' 开头元素添加文字为红色，书写正确的是 ()
- A、div[class=^c]{color:red} B、div[class=\$c]{color:red}
C、div[class=c]{color:red} D、div[class=*c]{color:red}
- 15、在 HTML 中，通过()可以实现鼠标悬停在 div 上时，元素执行旋转 45 度效果
- A、div:hover{transform:rotale(45deg)}
B、div:hover{transform:tanslate(50px)}
C、div:hover{transform:scale(1.5)}
D、div:hover{transform:skew(45deg)};
- 16、关于 flex 说法正确的是 ()
- A、flex 属性用于指定弹性子元素如何分配空间 B、flex:1 应该写在弹性元素上
C、设置 flex:1 无意义 D、flex 是指设置固定定位
- 17、让一个动画一直执行的属性是 ()
- A、animation-direction B、animation-iteration-count
C、animation-play-state D、animation-delay
- 18、以下不属于 background-clip 的值的是 ()
- A、border-box B、padding-box C、content-box D、none

19、以下哪条语句会产生运行错误 ()

A、var obj = (); B、var obj = {}; C、var obj = []; D、var obj = //;

20、请选择结果为真的表达式 ()

A、null instanceof Object B、null === undefined
C、null == undefined D、NaN == NaN

21、下面代码输出什么()

```
var a=0,b=0;
  for(;a<10,b<7;a++,b++){
    g=a+b;
  }
console.log(g);"
```

A、16 B、10 C、12 D、6

22、下列表达式成立的是()

A、parseInt(12.5)==parseFloat(12.5)
B、Number("123abc")==parseFloat("123abc")
C、isNaN("abc")==NaN
D、typeof NaN=="number"

23、在 JavaScript 中，执行下面的代码后，num 的值是()

```
var str = "wang.wu@gmail.com";
var num = str.indexOf(".");"
```

A、-1 B、0 C、4 D、13

24、阅读下面的 JavaScript 代码，输出结果是 ()

```
function f(y) {
  var x=y*y;
return x;
}
for(x=0;x< 5;x++) {
y=f(x);
document.writeln(y);
} "
```

A、0 1 2 3 4 B、0 1 4 9 16 C、0 1 4 9 16 25 D、以上答案都不对

25、在 Java script 中，运行下面代码的结果是

```
function foo(x){
  var num=5;
  bar=function(y){
    return (x+y(++num));
  }
}
```

```
console.log(foo(2));  
console.log(bar(10));  
console.log(bar(10));"
```

A、undefined,18,19 B、17,18,19 C、5,18,19 D、undefined,18,18

26、下面代码输出正确的是()

```
parseInt(3, 8)  
parseInt(3, 2)  
parseInt(3, 0) "
```

A、3, 3, 3 B、3, 3, NaN C、3, NaN, NaN D、other

27、在以下选项中，关于 JavaScript 的 Date 对象描述正确的是

- A、getDay()方法能返回 Date 对象的一个月中的一天，其值为 1~31
- B、getDate()方法能返回 Date 对象的一周中的一天，其值为 0~6
- C、getTime()方法能返回某一时刻(1970 年 1 月 1 日)依赖的毫秒数
- D、getFullYear()方法只能返回 4 位年份，长用于获取 Date 对象的年份

28、以下关于 jQuery 节点的说法中错误的是

- A、jQuery 中用 \$(".box").insertBefore(ele1,ele2)给指定 ele2 前添加 ele1 元素
- B、jQuery 中用 \$(".box").append(ele)给 box 类后添加 ele 元素
- C、jQuery 中用 \$(".box").appendTo(ele)给 box 类后添加 ele 元素
- D、jQuery 中用 \$(".box").insertAfter(ele1,ele2)给 ele2 后添加 ele1 元素

29、在 jQuery 中，下列关于事件的错误说法是 ()

- A、jQuery 中用 onclick 绑定点击事件
- B、jQuery 中用 on 来给未来元素绑定事件
- C、jQuery 中用 hover 来绑定鼠标经过事件
- D、jQuery 中存在冒泡事件，故需要阻止冒泡

30、在 jQuery 中，能够操作 HTML 代码及其文本的方法是 ()

- A、attr() B、text() C、html() D、val()

二、多选题（每小题 2 分，共 15 小题，共 30 分）

1、在 JavaScript 语法中，下列说法正确的是

- A、parseInt(43.12)返回值为 43
- B、parseInt('abc43.12')返回值为 NaN
- C、parseFloat('43.13abc')==parseInt(43.12) 返回 true
- D、isNaN(parseFloat('45.13abc'))返回 true

2、下面哪些是 JavaScript 中 document 的方法？

- A、getElementById B、getElementsById
- C、getElementsByTagName D、getElementsByName
- E、getElementsByClassName

3、关于 JavaScript 事件说法不正确的是 ()

- A、事件由事件函数、事件源、事件对象组成
- B、当前事件作用在哪个标签上,哪个标签就是事件源
- C、onclick 就是一个事件对象
- D、图片切换使用 JavaScript 的 change 事件

4、下列关于获取页面元素说法正确的是()

- A、document.getElementById('a')是通过 id 值为 a 获取页面中的一个元素
- B、document.getElementsByName("na")是通过 name 属性值为 na 获取页面中的一个元素
- C、document.getElementsByTagName("div")是通过标签名获取去所有 div;
- D、以上说法都不正确;

5、下列选项中属于 jQuery 属性选择器的是 ()

- A、\$("img[src\$='.gif']")
- B、\$("img")
- C、\$(".[class][title]")
- D、\$("div>span")

6、网页的<body>元素中包含以下 HTML 代码:

```
<div id=""box"">
  <h2 id='top1' name='header1'>标题 1</h2>
  <h2 id='top2' name='header2'>标题 2</h2>
</div>
```

下列能弹出""标题 1""的 jQuery 代码是 ()。

- A、alert(\$("#top1").text());
- B、alert(\$(".[name=header1]").text());
- C、alert(\$(".[name='header1']").text());
- D、alert(\$("#header1").text());

7、以下 () 是块级元素

- A、div
- B、img
- C、input
- D、p

8、以下标签书写正确的是()

- A、<p/>
- B、

- C、<hr/>
- D、

9、嵌入在 HTML 文档中的图像格式可以是()

- A、*.gif
- B、*.tif
- C、*.bmp
- D、*.jpg

10、请选出正确的选项()

- A、属性要在开始标签中指定,用来表示该标签的性质和特性
- B、通常都是以“属性名=“值””的形式来表示
- C、一个标签可以指定多个属性
- D、指定多个属性时不用区分顺序。

11、下面哪些是 HTML5 新增的表单元素?

- A、datalist
- B、optgroup
- C、output
- D、legend

12、关于 media 说法正确的是 ()

- A、@media 查询，你可以针对不同的媒体类型定义不同的样式
- B、@media 可以设计响应式页面
- C、当你重置浏览器大小的过程中，页面也会根据浏览器的宽度和高度重新渲染页面
- D、可以用 media 属性在 link 中使用

13、文字溢出显示省略号应该拥有那些属性（ ）

- A、overflow: hidden; B、white-space: nowrap;
- C、text-overflow: ellipsis; D、width:500px

14、关于语义化说法不正确的是（ ）

- A、语义化的 HTML 有利于机器的阅读
- B、Table 属于过时的标签，遇到数据列表时，需尽量使用 div 来模拟表格
- C、语义化是 HTML5 带来的新概念，此前版本的 HTML 无法做到语义化
- D、Header、article、address 都属于语义化明确的标签

15、background-origin 的值有哪些（ ）

- A、none B、border-box C、content-box D、padding-box

三、判断题（每小题 2 分，共 5 小题，共 10 分。在每小题后对应括号内填入判断结果，正确的选项填写“√”，错误的选项填写“×”）

- 1、H5 就是 HTML5 的简称。 （ ）
- 2、CSS Sprites 整理起来更为方便，同一个按钮不同状态的图片也不需要一个个切割出来并个别命名。 （ ）
- 3、slideUp()方法通过高度变化（向上减小）来动态地隐藏所有匹配的元素。 （ ）
- 4、在 jquery 中 addClass()可以增加多个样式，各个样式间用： 隔开。 （ ）
- 5、padding:10px;只设置上边填充为 10 像素，其它三边为零像素。 （ ）